

TRITEGO



De multifunctionele TRITEGO-armatuur is extreem slagvast, stof- en (druk)waterdicht (IP68 en IP69K). De rating IP69K biedt de hoogst mogelijke bescherming tegen het binnendringen van stof, hoge temperaturen en hoge druk (water). Het buisarmatuur is leverbaar in twee standaard lengtematen, afhankelijk van de lumenoutput. Daardoor kan de TRITEGO toegepast worden in vele industrieën, waaronder de voedselverwerking. Montage aan gevel, wand en plafond is in iedere stand mogelijk door middel van roestvrijstalen bevestigingsbeugels voor ketting-, wand- of dekmontage.





VOORDELEN

- ▶ Extreem slagvast
- ▶ Stof- en (druk)waterdicht
- ▶ Geschikt voor toepassing in de (voedsel)industrie
- ▶ Montage aan gevel, wand en plafond mogelijk
- ▶ Leverbaar in twee standaard lengtematen
- ▶ Montage- en installatiegemak

SLIMME VERLICHTING

Comfort Light
SmartScan



Wil je een specialist spreken?
Klik op / scan de QR-code!

PRODUCTSPECIFICATIES

- ▶ Lichtbuis van 4 mm helder polycarbonaat of 4 mm helder acrylaat (PMMA)
- ▶ Afsluiting aan de uiteinden d.m.v kunststofdelen met aan beide kopzijden een drukwaterdicht M20 x 1,5 kabelwartel
- ▶ Door het losdraaien van twee RVS-schroeven in de afsluitkap kan de montagerail uitgenomen en de lichtbron verwisseld worden
- ▶ Spiegelreflector aluminium, symmetrisch
- ▶ Veiligheidsklasse I
- ▶ Spanning 230/240 V, 50 Hz
- ▶ RA-waarde: > 80
- ▶ Kleurtemperatuur koel wit (4.000K)
- ▶ Verwachte levensduur 100.000 uur bij T-omgeving = 25 °C (L80/F10)
- ▶ DALI-2*
- ▶ Montage-, installatie- en onderhoudsvriendelijk

OPTIES


- ▶ Kleurtemperatuur warm wit (3.000K)
- ▶ SmartScan
- ▶ Stuurfase
- ▶ Constant Lumen Output (CLO)
- ▶ Constant Current
- ▶ Veiligheidsklasse II
- ▶ Antigrafitticoating
- ▶ Bevestigingsbeugels RVS voor kettingmontage
- ▶ Bevestigingsbeugels RVS voor wand- of dekmontage

* Let op 3-fase doorvoerbedrading niet mogelijk is in combinatie met DALI.

ELEKTRISCHE INFORMATIE

Inschakelstroom	Hoeveel armaturen kunnen worden geschakeld achter een MCB 16A type B-zekering?		Aantal
		B 10A:	18 max.
		B 16A:	30 max.
		C 10A:	30 max.
		C 16A:	51 max.

AFMETINGEN IN MM



AFMETINGEN EN BEVESTIGING

Lengte in mm	Afhankelijk van uitvoering
Gewicht in kg (basisuitvoering)	Afhankelijk van uitvoering
Bevestigings- mogelijkheden	Gevel-, wand- en plafondmontage



Standaard levert Lightronics haar armaturen als Easy Light met een vaste lumenoutput.




SmartScan maakt het mogelijk om licht te genereren wanneer dat nodig is en energie te besparen. Armaturen kunnen onderling met elkaar communiceren en zijn programmeerbaar op daglicht en aan- en afwezigheid. Het resultaat: altijd voldoende licht wanneer gewenst én lagere energie- en onderhoudskosten.

Onze energiezuinige lichtoplossing

Behuizing	Maat L (mm)	Lumen	CRI > 80	
			OPTIE 3000K Systeem- vermogen (W)	STANDAARD 4000K Systeem- vermogen (W)
2	820	1100	7.7	7.7
		1300	8.9	8.9
		1600	10.7	10.7
		1800	11.9	11.9
		2000	13.4	13.4
		2200	14.5	14.5
		2500	16.7	16.7
		2800	18.4	18.4
		3100	20.3	20.3
		3400	22.7	22.7
		3600	24.0	24.0
4	1430	3600	22.4	22.4
		3900	24.8	24.8
		4400	27.5	27.5
		5000	31.7	31.7
		5500	34.6	34.6
		6000	38.3	38.3
		6500	41.7	41.7
		7000	44.5	44.5
		7500	48.2	48.2
		8000	51.2	51.2

LED



© 2024 Lightronics. Alle rechten voorbehouden. Lightronics doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd.

De informatie in dit document is puur indicatief en maakt geen deel uit van offerte of overeenkomst.

Revisie 15-10-2024. Specificaties zijn indicatief en kunnen zonder voorafgaande bekendmaking gewijzigd worden. Druk- en zetfouten, alsmede modelwijzigingen voorbehouden.